

GB07/14

MODELO: GENÉRICO

ASUNTO: PROTECTOR DESVIADOR MONEDAS


FECHA: 08/02/08

A continuación se describe el montaje de las piezas diseñadas para evitar el bloqueo del desviador de monedas por intrusión de objetos en el hueco libre del canal devolución. Esta nota es complementaria de la [GB07/13](#).

MONTAJE PARA 2 HOPPERS

● Paso 1

El montaje de la pieza "B" (*suplemento tapa reserva*) se realiza como muestra la imagen, aprovechando los tornillos que sirven de fijación a la propia tapa reserva.



Suplemento tapa reserva VA316

● Paso 2


El montaje de la pieza "A" (*protector desviador*) se realiza como muestra la imagen, se debe desmontar el selector de monedas y aprovechando el tornillo indicado proceder al montaje del protector.



Protector desviador VA316

MONTAJE PARA 3 HOPPERS

En este caso seguimos los mismos pasos de montaje que para 2 Hoppers, **la única diferencia es que hay que montar previamente la pieza "C" (Suplemento protector desviador)**. Esta pieza se fija al Protector desviador (pieza "A"), utilizando los tornillos de métrico 4x6mm, rosca tipo taptite y valona, que se suministran con el Kit.



Suplemento protector desviador VA316

► **SOLICITUD DE MATERIAL**

Para solicitar el material indicado, por favor, contacte con el *Servicio Técnico Oficial* más cercano.

Para 2 HOPPERS: (S003315 KIT PROTECTOR DESVIADOR 2 HOPPERS)



Para 3 HOPPERS: (S003316 KIT PROTECTOR DESVIADOR 3 HOPPERS)

