

**Nº: B01-028**
**MODELO: BT-875 (CIRSA LEGEND CNJ)**
**FECHA: 24/04/2001**
**Asunto: Versión de Memoria v1.01D (CNJ)**
**Ref.: 2214 SB**
**NOTAS:**

- Primera versión CNJ para este modelo.
- Incorpora Fase 21: registro de los 10 últimos errores.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Micro de descarga temporizado.
- Visualización de versión de software de rodillos en test.
- Versión DUAL.

**CPU**

 Checksum: **0398 238B**

 Tipo de memoria: **27C801**

 CPLD: **PD18**
**MODULO DE RODILLOS INFERIOR**

 Versión: **23.1**

 Device ID: **CA68**

 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**
**MODULO DE RODILLOS SUPERIOR**

 Versión: **22.1**

 Device ID: **CA62**

 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**
**MODULO DE SONIDO**

 Versión: **S272**                      **S273**

 Checksum: **6666**                      **8866**

 Tipo de memoria: **27C040**                      **27C040**

 PAT: **PAT 062**
**S272-73**
**EECC**
**27C801 (OTP)**
**PAT 063**
**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BÁSCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	BILLETE 1000 Ptas:
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>3</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>4</b>	<b>RETENCIONES AUTOMATICAS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>EN JUEGO EXHIBICIÓN</b>
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	