



NOTA TÉCNICA

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



Nº: SB 2360

MODELO: BT-900 CIRSA MANOS A LA OBRA

C.A. AST

ASUNTO: Versión de memoria 1.0 (AST)

FECHA: 07/01/2003 **NIVEL:** 1 (Distribución obligada, afecta al funcionamiento)

Notas:

- Primera versión AST para este modelo.
- Incorpora CTV, PERROR, BP10, SELB_AST.
- Parámetros por defecto: HP1=0,10c, HP2=1E, RODE U, IT PARALELO.
- Microinterruptores por defecto: Todos en ON.

CPU

Checksum: **0391 9DD3** **CRC: 11A8**
 Tipo de memoria: **27C801**
 PAT: **PD18**

MODULO RODILLOS INFERIORES

Versión: **42.1**
 Device ID: **7CDE**
 Tipo de memoria: **PIC 16F73**

SONIDO

	<u>DOBLE EPROM</u>	<u>EPROM ÚNICA</u>
Versión:	S323 S324	S323_24
Checksum:	3854 DD1B	156F
Tipo de memoria:	27C040 27C040	27C801 (OTP)
PAT:	PAT 062	PAT 063/1

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BÁSCULA
			ON	NO
			OFF	SI
			5	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			6	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE 5 Euros
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 10 Euros
ON	NO
OFF	SI
3	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
4	RETENCIONES AUTOMÁTICAS
ON	SI
OFF	NO
5	EN JUEGO DE EXHIBICION
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
ON	SI
OFF	NO
8	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	